RAYQUAL マウントアダプタ 製品ラインナップ

2017年1月 現在

品名について　（例） ライカMマウントのレンズをソニーαEマウントボディに取り付けるアダプタ

LM － SαE ．T

LM：レンズマウント品名記号

SαE：ボディマウント品名記号

．T：三脚座付は品名の最後に ．T が付きます

○：標準タイプ（三脚座なし）　T：三脚座付（堅牢性重視のため三脚座は取り外し出来ない構造です）

35mmカメラ／レンズ用 マウントアダプタ			ボディ											
レンズ側の絞りリング有／無	ボディマウント		EOS M	ソニーαE	マイクロ 4/3	フジFX	ペンタックス Q	EOS	フォーサーズ	ライカ L39 (注3)	ライカ M (注3)	ソニー／ミノルタα	ペンタックス K
	レンズマウント	品名記号	EF M	SαE	M4/3	FX	PTX/Q	EOS	4/3	L39	LM	Sα	PK
有り (注1)	ライカ M	LM	○	○／T	○／T	○／T	T						
	キヤノン FD	FD	○	○／T	○／T	○／T	T			○	○／T		
	ニコン F	NF	○	○／T	○／T	○／T	T	○	○	○	○／T		
	オリンパス OM	OM	○	○／T	○／T	○／T	T	○	○	○	○／T		
	ライカ R	LR	○	○／T	○／T	○／T	T	○	○	○	○／T		
	コンタックス・ヤシカ	CY	○	○／T	○／T	○／T	T	○	○	○	○／T		
	ペンタックス K	PK	○	○／T	○／T	○／T		○	○	○	○／T		
	M42	M42	○	○／T	○／T	○／T	T	○	○	○	○	○	○
	エキザクタ	EXA	○	○／T	○／T	○／T				○	○／T		
	ミノルタ MD	MD		○／T	○／T	○／T			○	○	○		
	コンタックスC・ニコンS外爪	SC	○	○	○	○					○		
	アサヒフレックス（直販専用）	ASH M37		○									
無し (注2)	ニコンF Gタイプ（注4）	NFG	○	○／T	○／T	○／T	T	○					
	ペンタックス DAタイプ	PDA	○	○／T	○／T	○／T		○					
	ソニー／ミノルタα	Sα	○		○	○							
	その他						Cマウント Dマウント H8RX（直販専用）				L-Mリング 3種類 接写専用 L-Mリング 2種類（直販専用）		

その他 マウントアダプタ			ボディ										
レンズ側の絞りリング有／無	ボディマウント		EOS	ニコン F	ソニー／ミノルタα	ペンタックス K	M42	ソニーαE	マイクロ 4/3	フジFX	ペンタックス 645	ライカ M (注3)	ライカ R
	レンズマウント	品名記号	EOS	NF	Sα	PK	M42	SαE	M4/3	FX	P645	LM	LR
無し (注2)	デッケル	DKL	○	○	○	○	○	○	○				
有り (注1)	ビテッサT	VTS	○	○	○		○	○	○				
	ライカ VISOFLEX Ⅱ・Ⅲ型レンズ用	VISO	○	○				○		○		○	○
	ハッセル（Vシステム）	HS	○	○	○	○					○		
	ペンタックス 645	P645	○	○	○								
	マミヤ 645	MYA645	○	○		○							

注1：レンズ本体に絞り操作リングがついているレンズです。

注2：レンズ本体に絞り操作リングがついていないレンズです。（マウントアダプタ にて絞り操作機構が必要です）

注3：距離計には連動しません、目測でのピント調整となります。（LeicaM Type 240等のライブビュー機能を搭載した機種を除く）

注4：電磁絞り機構を搭載したEタイプレンズには対応しておりません。

弊社マウントアダプターご使用上の制限事項

・オートフォーカス機能は使用できません、ピント合わせはマニュアルで行います。

・カメラのモードはAモード（絞り優先）またはMモード（マニュアル）にて使用ください。測光は絞り込み測光となります。

・カメラ側からの絞り操作はできません。

・EXIF情報にレンズ名、焦点距離、絞り値は記録されません。