


品名について (例) ライカMマウントのレンズをソニーαEマウントボディに取り付けるアダプタ



○: 標準タイプ(三脚座なし) T: 三脚座付(堅牢性重視のため三脚座は取り外し出来ない構造です)

35mmカメラ/レンズ用 マウントアダプタ			ボディ										
レンズ側の 絞りリング 有/無	ボディマウント		EOS M	ソニー αE	マイクロ 4/3	フジFX	ペンタックス Q	EOS	フォーサーズ*	ライカ L39 (注3)	ライカ M (注3)	ソニー/ ミルタ α	ペンタックス K
	レンズマウント	品名記号	EF M	SαE	M4/3	FX	PTX/Q	EOS	4/3	L39	LM	Sα	PK
有り (注1)	ライカ M	LM	○	○/T	○/T	○/T	T						
	ライカ L	L39		○ 準兼中 (注5)	○ 準兼中 (注5)	○ 準兼中 (注5)					各種 L-Mリング		
	キヤノン FD	FD	○	○/T	○/T	○/T	T			○	○/T		
	ニコン F	NF	○	○/T	○/T	○/T	T	○	○	○	○/T		
	オリンパス OM	OM	○	○/T	○/T	○/T	T	○	○	○	○/T		
	ライカ R	LR	○	○/T	○/T	○/T	T	○	○	○	○/T		
	コンタックス・ヤシカ	CY	○	○/T	○/T	○/T	T	○	○	○	○/T		
	ペンタックス K	PK	○	○/T	○/T	○/T		○	○	○	○/T		
	M42	M42	○	○/T	○/T	○/T	T	○	○	○	○	○	○
	エキザクタ	EXA	○	○/T	○/T	○/T					○	○/T	
	ミノルタ MD	MD		○/T	○/T	○/T			○	○	○		
	コニカ AR	KAR		○		○					○		
	コンタックスC・ ニコンS外爪	SC	○	○	○	○					○		
アサヒフレックス (直販専用)	ASH M37		○										
無し (注2)	ニコンF Gタイプ (注4)	NFG	○	○/T	○/T	○/T	T	○					
	ペンタックス DAタイプ	PDA	○	○/T	○/T	○/T		○					
	ソニー/ミルタ α	Sα	○		○	○							
その他						Gマウント Dマウント  H8RX (直販専用)							

その他 マウントアダプタ			ボディ										
レンズ側の 絞りリング 有/無	ボディマウント		EOS	ニコン F	ソニー/ ミルタ α	ペンタックス K	M42	ソニー αE	マイクロ 4/3	フジFX	ペンタックス 645	ライカ M (注3)	ライカ R
	レンズマウント	品名記号	EOS	NF	Sα	PK	M42	SαE	M4/3	FX	P645	LM	LR
無し (注2)	デッケル	DKL	○	○	○	○	○	○	○				
有り (注1)	ビテッサT	VTS	○	○	○		○	○	○				
	ライカ VISOFLEX II・III型レンズ用	VISO	○	○			○		○		○	○	
	ハッセル (Vシステム)	HS	○	○	○					○			
	ペンタックス 645	P645	○	○	○								
	マミヤ 645	MYA645	○	○		○							

注1: レンズ本体に絞り操作リングがついているレンズです。

注2: レンズ本体に絞り操作リングがついていないレンズです。(マウントアダプタにて絞り操作機構が必要です)

注3: 距離計には連動しません、目測でのピント調整となります。(LeicaM Type 240等のライブビュー機能を搭載した機種を除く)

注4: 電磁絞り機構を搭載したEタイプレンズには対応していません。

注5: レンズ止まり位置調整機能付き(ADJタイプ)は品名の最後に . ADJ が付きます。

弊社マウントアダプタご使用上の制限事項

- ・オートフォーカス機能は使用できません、ピント合わせはマニュアルで行います。
- ・カメラのモードはAモード(絞り優先)またはMモード(マニュアル)にて使用ください。測光は絞り込み測光となります。
- ・カメラ側からの絞り操作はできません。
- ・EXIF情報にレンズ名、焦点距離、絞り値は記録されません。